

¡nuevo!

CALENTADOR INSTANTÁNEO ELÉCTRICO PUNTO DE USO



- Totalmente seguro para instalarse en interiores.
- Ideal para lugares con bajas demandas de agua caliente.
- El más compacto y práctico.

**Agua caliente justo
donde la necesitas,
sin instalaciones de gas.**

ESCANEA AQUÍ



Y DESCÚBRENOS

CALOREX

TU BAÑO IDEAL SIEMPRE

TECNOLOGÍA INSTANTÁNEO ELÉCTRICO PUNTO DE USO

Ventajas de un calentador instantáneo eléctrico Punto de Uso

- El diseño más compacto del mercado, cabe perfectamente en espacios reducidos.
- Calienta únicamente el agua que necesitas.
- Fácil instalación.
- Agua caliente continua.



No emite gases tóxicos
por lo que es totalmente
seguro para interiores.



Por su diseño compacto,
se puede instalar fácilmente
debajo del lavabo y no requiere
mantenimiento especial.



Prácticos botones
para ajustar la
temperatura.



2 AÑOS DE
GARANTÍA*

Calor Rex
Un buen baño te cambia el día.

Agua caliente ilimitada al instante

Ideal para tener agua caliente en donde no haya acceso a gas. Aprovechalo en lugares con bajas demandas de agua caliente como salones de belleza, tiendas, bares, consultorios, veterinarias, lugares de aseo, etc.

Seguridad en tu negocio

No emite gases tóxicos, incluye sistema de seguridad que evita el sobre-calentamiento y válvula de alivio para liberar el exceso de presión.

Práctico y fácil de usar

Ahórrate complicadas conexiones de gas, es muy fácil de instalar y puedes colocarlo justo donde lo necesitas. No requiere mantenimiento especial.



¿Agua Caliente? ¡Listo! El nuevo calentador **Calorex Punto de Uso** es ideal para tener agua caliente al instante justo donde la necesitas y donde no es posible acceder a una instalación de gas.

- Ideal para bajas demandas de agua caliente en lugares con restricciones de gas.
- Sin desperdicio de agua ni energía.
- Ideal para espacios reducidos.
- El más fácil de instalar.



TECNOLOGÍA INSTANTÁNEO ELÉCTRICO PUNTO DE USO



MODELO	POTENCIA (W)	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (VCA *)	FLUJO MÍNIMO DE OPERACIÓN	ALTURA TOTAL (CM)	ANCHO X PROFUNDIDAD (CM)	PESO (KG)
COX-IE 351	3500	127	1,8 L/min	16	19,8 x 9,8	1,5
COX-IE 352	3500	220	1,8 L/min	16	19,8 x 9,8	1,5
COX-IE 602	6000	220	1,8 L/min	16	19,8 x 9,8	1,5

EJEMPLOS DE CAPACIDAD Y FLUJO DE AGUA (L/MIN) CON TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 20° C

ESTE PRODUCTO SE RECOMIENDA PARA BAJO FLUJO DE AGUA ÚNICAMENTE EN LAVABOS O TARJAS.

MOD COX-IE 351 127 V/3500 W
MOD COX-IE 352 220 V/3500 W

FLUJO DE AGUA (L/MIN)	3,5	3	2.5	2
TEMPERATURA DE SALIDA (°C)	33	35,1	37,4	44

MOD COX-IE 602 220 V/6000 W

FLUJO DE AGUA (L/MIN)	3,5	3	2.5	2
TEMPERATURA DE SALIDA (°C)	37,1	38,8	44,8	48,2

PRESIÓN HIDROSTÁTICA MÍNIMA PARA ENCENDIDO: 100 GR/CM² • PRESIÓN HIDROSTÁTICA MÍNIMA PARA UN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO: 200 GR/CM²

IMPORTANTE EL MODELO COX-IE 351 REQUIERE UN BREAKER DE 40 AMP, EL CABLE DE CONEXIÓN DEBE SER CALIBRE 10. EL MODELO COX-IE 352 REQUIERE UN BREAKER DE 20 AMP, EL CABLE DE CONEXIÓN DEBE SER CALIBRE 12. EL MODELO COX-IE 602 REQUIERE UN BREAKER DE 40 AMP, EL CABLE DE CONEXIÓN DEBE SER CALIBRE 10. UN ELECTRICISTA DEBE REALIZAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA INDEPENDIENTE A LA ALIMENTACIÓN NORMAL DEL HOGAR, PARA QUE NO SE SOBRECARGUE Y EVITAR SOBRECALENTAMIENTO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA (BREAKER). EL PRODUCTO NO INCLUYE LA CLAVIA MONOFÁSICA.

LAVABO  TEMPERATURA DE USO: 32°C EN ADELANTE
FLUJO: 2 A 3.5 L/MIN

Calorex[®]

Un buen baño te cambia el día.®



calorex.mx

SERVICIO TÉCNICO CALOREX

01800 CALOREX (225 67 39)

ACTIVA TU GARANTÍA