



**PROYECTO EJECUTIVO**

**PLANO:**  
**CARPINTERÍAS**



**USO ESPECÍFICO DEL PREDIO:**  
**TIPO DE TRÁMITE:**

**DATOS DEL PROPIETARIO**

**NOMBRE:** No.:  
**CALLE:**  
**COLONIA:**  
**DELEGACIÓN:**  
**TELEFONO:**  
**FIRMA:**

**DATOS DEL D.R.O**

**NOMBRE:**  
**CÉDULA PROFESIONAL:**  
**DIRECCIÓN:**  
**DELEGACIÓN:**  
**TELEFONO:**  
**FIRMA:**

**CORRESPBLE. INGENIERIAS**

**NOMBRE:**  
**CÉDULA PROFESIONAL:**  
**DIRECCIÓN:**  
**DELEGACIÓN:**  
**TELEFONO:**  
**FIRMA:**

**DATOS GENERALES**

DATOS DEL PREDIO		USO
<b>CLAVE CATASTRAL:</b>	M2.	HABITACIONAL <input type="checkbox"/>
<b>AREA:</b>	FONDO: m	UNIFAMILIAR <input type="checkbox"/>
<b>MEDIDA DEL FRENTE:</b>	No OFICIAL:	PLURIFAMILIAR (CONDominio) <input type="checkbox"/>
<b>DIRECCIÓN:</b>	CALLE:	COMERCIAL <input type="checkbox"/>
<b>DIRECCIÓN:</b>	ENTRE LA CALLE:	SERVICIOS <input type="checkbox"/>
<b>DIRECCIÓN:</b>	Y LA CALLE:	INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>
<b>DIRECCIÓN:</b>	COLONIA:	
<b>DIRECCIÓN:</b>	DELEGACIÓN:	
<b>DIRECCIÓN:</b>	DICTAMEN DE USO DE SUELO	
<b>DIRECCIÓN:</b>	No. DE FOLIO:	
<b>DIRECCIÓN:</b>	FECHA:	

**NORMATIVIDAD**

CONCEPTO	NORMA	PROYECTO	DEF.
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA			
COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO			
COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO			
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DEL SUELO			
PORCENTAJE DEL ÁREA LIBRE			
RESTRICCIÓN AL FRENTE			
CAJONES DE ESTACIONAMIENTO			
RESTRICCIÓNES DIC. USO DE SUELO			

**RIVERO BORRELL - GUTIERREZ**  
**ARQUITECTOS**

**SELLO**

**ESCALA:**  
**1 : 125**

**COTAS:**  
**METROS**

**CLAVE:**  
**CP-02**

Este plano sustituye a los anteriores  
**REVISIÓN - 00 / 02 mayo 2018**

CLAVE	DIMENSIÓN			MATERIAL	HERRAJES / CERRAJERÍA	ABATIMIENTO		SUBTOTAL	TOTAL
	ALTO (MTS)	ANCHO (MTS)	ESPELOR (MTS)			TIPO	IZQUIERDO		
P-01	2.25	1.45	0.05	Puerta en madera de Caobilla en acabado de laca color blanco mate, con dos manos de poliuretano. Bastidor a base de peñazos de 1.5x1.5"	PARA INTERCOMUNICACIÓN: Bisagras para puerta de madera EUROLATON Mod. 3030. Cerradura especial canto recto de acero inoxidable EUROLATON. mod. 358 Serie Inox. Manilla de Acero Inoxidable con roseta EUROLATON. Mod. 8002 Serie Inox.	0	0	0	0
					PARA BAÑOS: Bisagras de resorte con cierre suave 4x3" marca Jako. Placa de empuje en acero inoxidable. Manilla de empuje en acero inoxidable en abatimiento interior.	0	0	0	
P-02	2.25	1.35	0.05	Puerta en madera de Caobilla en acabado de laca color blanco mate, con dos manos de poliuretano. Bastidor a base de peñazos de 1.5x1.5"	PARA INTERCOMUNICACIÓN: Bisagras para puerta de madera EUROLATON Mod. 3030. Cerradura especial canto recto de acero inoxidable EUROLATON. mod. 358 Serie Inox. Manilla de Acero Inoxidable con roseta EUROLATON. Mod. 8002 Serie Inox.	2	0	2	2
					PARA BAÑOS: Bisagras de resorte con cierre suave 4x3" marca Jako. Placa de empuje en acero inoxidable. Manilla de empuje en acero inoxidable en abatimiento interior.	0	0	0	
P-03	2.25	1.25	0.05	Puerta en madera de Caobilla en acabado de laca color blanco mate, con dos manos de poliuretano. Bastidor a base de peñazos de 1.5x1.5"	PARA INTERCOMUNICACIÓN: Bisagras para puerta de madera EUROLATON Mod. 3030. Cerradura especial canto recto de acero inoxidable EUROLATON. mod. 358 Serie Inox. Manilla de Acero Inoxidable con roseta EUROLATON. Mod. 8002 Serie Inox.	3	2	5	5
					PARA BAÑOS: Bisagras de resorte con cierre suave 4x3" marca Jako. Placa de empuje en acero inoxidable. Manilla de empuje en acero inoxidable en abatimiento interior.	0	0	0	
P-04	2.25	1.20	0.05	Puerta en madera de Caobilla en acabado de laca color blanco mate, con dos manos de poliuretano. Bastidor a base de peñazos de 1.5x1.5"	PARA INTERCOMUNICACIÓN: Bisagras para puerta de madera EUROLATON Mod. 3030. Cerradura especial canto recto de acero inoxidable EUROLATON. mod. 358 Serie Inox. Manilla de Acero Inoxidable con roseta EUROLATON. Mod. 8002 Serie Inox.	0	1	1	9
					PARA BAÑOS: Bisagras de resorte con cierre suave 4x3" marca Jako. Placa de empuje en acero inoxidable. Manilla de empuje en acero inoxidable en abatimiento interior.	4	4	8	
P-05	2.25	1.10	0.05	Puerta en madera de Caobilla en acabado de laca color blanco mate, con dos manos de poliuretano. Bastidor a base de peñazos de 1.5x1.5"	PARA INTERCOMUNICACIÓN: Bisagras para puerta de madera EUROLATON Mod. 3030. Cerradura especial canto recto de acero inoxidable EUROLATON. mod. 358 Serie Inox. Manilla de Acero Inoxidable con roseta EUROLATON. Mod. 8002 Serie Inox.	6	4	10	10
					PARA BAÑOS: Bisagras de resorte con cierre suave 4x3" marca Jako. Placa de empuje en acero inoxidable. Manilla de empuje en acero inoxidable en abatimiento interior.	0	0	0	
P-06	2.25	1.00	0.05	Puerta en madera de Caobilla en acabado de laca color blanco mate, con dos manos de poliuretano. Bastidor a base de peñazos de 1.5x1.5"	PARA INTERCOMUNICACIÓN: Bisagras para puerta de madera EUROLATON Mod. 3030. Cerradura especial canto recto de acero inoxidable EUROLATON. mod. 358 Serie Inox. Manilla de Acero Inoxidable con roseta EUROLATON. Mod. 8002 Serie Inox.	0	0	0	0
					PARA BAÑOS: Bisagras de resorte con cierre suave 4x3" marca Jako. Placa de empuje en acero inoxidable. Manilla de empuje en acero inoxidable en abatimiento interior.	0	0	0	
P-07	2.25	0.95	0.05	Puerta en madera de Caobilla en acabado de laca color blanco mate, con dos manos de poliuretano. Bastidor a base de peñazos de 1.5x1.5"	PARA INTERCOMUNICACIÓN: Bisagras para puerta de madera EUROLATON Mod. 3030. Cerradura especial canto recto de acero inoxidable EUROLATON. mod. 358 Serie Inox. Manilla de Acero Inoxidable con roseta EUROLATON. Mod. 8002 Serie Inox.	0	0	0	0
					PARA BAÑOS: Bisagras de resorte con cierre suave 4x3" marca Jako. Placa de empuje en acero inoxidable. Manilla de empuje en acero inoxidable en abatimiento interior.	0	0	0	
P-08	2.25	0.90	0.05	Puerta en madera de Caobilla en acabado de laca color blanco mate, con dos manos de poliuretano. Bastidor a base de peñazos de 1.5x1.5"	PARA INTERCOMUNICACIÓN: Bisagras para puerta de madera EUROLATON Mod. 3030. Cerradura especial canto recto de acero inoxidable EUROLATON. mod. 358 Serie Inox. Manilla de Acero Inoxidable con roseta EUROLATON. Mod. 8002 Serie Inox.	0	1	1	1
					PARA BAÑOS: Bisagras de resorte con cierre suave 4x3" marca Jako. Placa de empuje en acero inoxidable. Manilla de empuje en acero inoxidable en abatimiento interior.	0	0	0	
P-09	2.40	2.85	0.05	Puerta corrediza a base de bastidor metálico de PTR de 2x2" y peñazos de la misma medida, forrada de triplay de 6 mm en acabado de laca color blanco mate, con dos manos de poliuretano. Sistema de carrillas con dos ruedas en línea sobre riel de acero.	Placa de empuje en acero inoxidable Serie Inox.	CORRIENTO		1	1
					1	0			
<b>TOTAL</b>									<b>28</b>

**PLANTA ARQUITECTÓNICA PLANO LLAVE CARPINTERÍAS NIVEL +3.000**