


**CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT
AGUASCALIENTES**
**CALLE BALNEARIOS FRACC. EJIDO DE OJO CALIENTE
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES EDO. DE AGUASCALIENTES**

SIMBOLO	INDICA
	Panel de Precalado de Concreto de 1 cm de espesor con bastidores de PTR como parte del sistema midiendo en espesor 12 cms total nominal.
	Muro de panel de yeso (Tablaroca), pizado a postes de Lamina Galvanizada en ancho y calibre segun el caso para dar espesor indicado en muro.
	Muro de panel de cemento (Durorock), pizado a postes de Lamina Galvanizada en ancho y calibre segun el caso para dar espesor indicado en muro.
	Lambrin de panel de yeso (Tablaroca), pizado a postes de Lamina Galvanizada.
	Lambrin de panel de cemento (Tablaroca), pizado a postes de Lamina Galvanizada.
	Muro de Concreto armado en espesor y acero segun calculo estructural (revisar planos estructurales)
	Muro de Block de 15x20x40 armado con escalerilla y castillos ocultos, distancias segun calculo estructural (revisar planos estructurales)
	Murete de capuchino a base de tabique 7x14x28 reforzado con castillos, distancias entre ellos segun calculo, y data de cerramiento, (revisar planos estructurales)
	Can de Madera o de PTR, insertado en muro de Tablaroca segun el caso para recibir cancelerias o puertas.

PROYECTO EJECUTIVO

ALBAÑILERIAS



PLANOS:	ALBAÑILERIAS	
CROQUIS DE LOCALIZACION		
NUMERO DEL PLANO:	ACOTACION:	ESCALA:
00-00-00		
UBICACION DEL ARCHIVO:		

NOTAS INDICATIVAS

- Las cotas Rigien al dibujo.
- La distancia de entre ejes siempre será de 6 mts. con excepción de los que estén indicados por arquitectura.
- Se respetarán las posiciones de los muros indicados por las cotas, y solo en caso de que exista diferencia de posición por motivos de obra, se informará de inmediato a Rivero Borrell - Gutiérrez Arquitectos, para dar la nueva posición avalada por arquitectura.
- Todos los muros que reciban marcos de puertas en sus costados o en sus esquinas, tendrán que ir reforzados con canes de madera de pino de primera, y en el caso de recibir puerta metálica el refuerzo detrás del tablaroca será de PTR soldado a la estructura.
- Tanto el desplante y la posición correcta de los muros es responsabilidad del Constructor y tendrá que cruzar planos de albañilerias con medidas físicas en obra antes de comenzar a sembrar muros.



USO ESPECIFICO DEL PREDIO:
TIPO DE TRAMITE:

DATOS DEL PROPIETARIO		DATOS GENERALES	
NOMBRE: No:		DATOS DEL PREDIO	
CALLE:		CLAVE CATASTRAL:	USO
COLONIA:		AREA:	M2:
DELEGACION:		LOTE:	m:
TELEFONO:		MEDIDA DEL FRENTE:	FONDO:
FIRMA:		DIRECCION:	No OFICIAL:
DATOS DEL D.R.O		HABITACIONAL <input type="checkbox"/>	
NOMBRE: XX		UNIFAMILIAR <input type="checkbox"/>	
CEDULA PROFESIONAL: XX		PLURIFAMILIAR (CONDOMINIO) <input type="checkbox"/>	
DIRECCION: XX		COMERCIAL <input type="checkbox"/>	
DELEGACION: XX		SERVICIOS <input type="checkbox"/>	
TELEFONO: XX		INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>	
FIRMA:		NORMATIVIDAD	
CORRESPBLE. INGENIERIAS		CONCEPTO	
NOMBRE: XX		ALTAURA MAXIMA PERMITIDA	NORMA
CEDULA PROFESIONAL: XX		COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO	PROYECTO
DIRECCION: XX		COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO	DEF.
DELEGACION: XX		COEFICIENTE DE ABSORCION DEL SUELO	
TELEFONO: XX		COEFICIENTE DE ABSORCION DEL SUELO	
FIRMA:		RESTRICCION AL FRENTE	
DATOS DEL D.R.O		CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	
NOMBRE: ..		RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO	
CEDULA PROFESIONAL: ..			
DIRECCION: ..	COL.		
DELEGACION: ..			
TELEFONO: ..			
FIRMA:			

**RIVERO BORRELL - GUTIERREZ
ARQUITECTOS**

DATOS DE LA CONSTRUCCION		SELO
CONCEPTO	AL CONSTRUIDA OBRA NUEVA REGULACION	
SOTANO		<p align="center">SELO</p> <p>ESCALA: 1 : 20</p> <p>COTAS: METROS</p> <p>CLAVE: AL-13</p> <p>Este plano sustituye a los anteriores REVISION - 00 / 21 febrero 2018</p>
PLANTA BAJA		
1er NIVEL		
MEZZANINE		
2do. NIVEL		
3er NIVEL		
VOLADIZOS		
ESTACIONAMIENTO		
OTROS		
TOTAL DE M ²		
BARDEO ML		
ALINEAMIENTO ML		
DEMOLICION		

