



PROYECTO EJECUTIVO

PLANOS:
CARP./PUERTAS



USO ESPECÍFICO DEL PREDIO:

TIPO DE TRÁMITE:

DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRE: No.:
 CALLE:
 COLONIA:
 DELEGACIÓN:
 TELÉFONO:
 FIRMA:

DATOS DEL D.R.O

NOMBRE:
 CÉDULA PROFESIONAL:
 DIRECCIÓN:
 DELEGACIÓN:
 TELÉFONO:
 FIRMA:

CORRESPBLE. INGENIERIAS

NOMBRE:
 CÉDULA PROFESIONAL:
 DIRECCIÓN:
 DELEGACIÓN:
 TELÉFONO:
 FIRMA:

CORRESPBLE. INGENIERIAS

NOMBRE:
 CÉDULA PROFESIONAL:
 DIRECCIÓN:
 DELEGACIÓN:
 TELÉFONO:
 FIRMA:

FIRMA:

DATOS GENERALES

DATOS DEL PREDIO		USO
CLAVE CATASTRAL:	ÁREA: m2.	HABITACIONAL <input type="checkbox"/>
LOTES:	FONDO: m	UNIFAMILIAR <input type="checkbox"/>
MEDIDA DEL FRENTE:	No OFICIAL:	PLURIFAMILIAR (CONDÓMINO) <input type="checkbox"/>
DIRECCIÓN:		COMERCIAL <input type="checkbox"/>
CALLE:		SERVICIOS <input type="checkbox"/>
ENTRE LA CALLE Y LA CALLE:		INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>
COLONIA:		
DELEGACIÓN:		
DICTAMEN DE USO DE SUELO	FECHA:	
No. DE FOLIO:		

NORMATIVIDAD

CONCEPTO	NORMA	PROYECTO	DIF.
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA			
COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO			
COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO			
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DEL SUELO			
PORCENTAJE DEL ÁREA LIBRE			
RESTRICCIÓN AL FRENTE			
CAJONES DE ESTACIONAMIENTO			
RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO			

RIVERO BORRELL - GUTIERREZ
ARQUITECTOS

SELLO

ESCALA:
1 : 125

COTAS:
METROS

CLAVE:
CP-01

Este plano sustituye a los anteriores
 REVISIÓN - 00 / 23 febrero 2018

CLAVE	DIMENSIÓN			MATERIAL	HERRAJES / CERRAJERÍA		ABATIMIENTO	SUBTOTAL	TOTAL
	ALTO (MTS)	ANCHO (MTS)	ESPESOR (MTS)		TIPO				
					IZQUIERDO	DERECHO			
P-01	2.25	1.45	0.05	Puerta en madera de Caobilla en acabado de laca color blanco mate, con dos manos de poliuretano. Bastidor a base de peñazos de 1.5x1.5"	PARA INTERCOMUNICACIÓN: Bisagras para puerta de madera EUROLATON Mod. 3030. Cerradura especial canto recto de acero inoxidable EUROLATON, mod. 358 Serie Inox. Manilla de Acero Inoxidable con roseta EUROLATON, Mod. 8002 Serie Inox. PARA BAÑOS: Bisagras de resorte con cierre suave 4x3" marca Jako. Placa de empuje en acero inoxidable. Manilla de empuje en acero inoxidable en abatimiento interior.	0	0	0	0
P-02	2.25	1.35	0.05	Puerta en madera de Caobilla en acabado de laca color blanco mate, con dos manos de poliuretano. Bastidor a base de peñazos de 1.5x1.5"	PARA INTERCOMUNICACIÓN: Bisagras para puerta de madera EUROLATON Mod. 3030. Cerradura especial canto recto de acero inoxidable EUROLATON, mod. 358 Serie Inox. Manilla de Acero Inoxidable con roseta EUROLATON, Mod. 8002 Serie Inox. PARA BAÑOS: Bisagras de resorte con cierre suave 4x3" marca Jako. Placa de empuje en acero inoxidable. Manilla de empuje en acero inoxidable en abatimiento interior.	0	1	1	1
P-03	2.25	1.25	0.05	Puerta en madera de Caobilla en acabado de laca color blanco mate, con dos manos de poliuretano. Bastidor a base de peñazos de 1.5x1.5"	PARA INTERCOMUNICACIÓN: Bisagras para puerta de madera EUROLATON Mod. 3030. Cerradura especial canto recto de acero inoxidable EUROLATON, mod. 358 Serie Inox. Manilla de Acero Inoxidable con roseta EUROLATON, Mod. 8002 Serie Inox. PARA BAÑOS: Bisagras de resorte con cierre suave 4x3" marca Jako. Placa de empuje en acero inoxidable. Manilla de empuje en acero inoxidable en abatimiento interior.	1	1	2	2
P-04	2.25	1.20	0.05	Puerta en madera de Caobilla en acabado de laca color blanco mate, con dos manos de poliuretano. Bastidor a base de peñazos de 1.5x1.5"	PARA INTERCOMUNICACIÓN: Bisagras para puerta de madera EUROLATON Mod. 3030. Cerradura especial canto recto de acero inoxidable EUROLATON, mod. 358 Serie Inox. Manilla de Acero Inoxidable con roseta EUROLATON, Mod. 8002 Serie Inox. PARA BAÑOS: Bisagras de resorte con cierre suave 4x3" marca Jako. Placa de empuje en acero inoxidable. Manilla de empuje en acero inoxidable en abatimiento interior.	0	0	0	4
P-05	2.25	1.10	0.05	Puerta en madera de Caobilla en acabado de laca color blanco mate, con dos manos de poliuretano. Bastidor a base de peñazos de 1.5x1.5"	PARA INTERCOMUNICACIÓN: Bisagras para puerta de madera EUROLATON Mod. 3030. Cerradura especial canto recto de acero inoxidable EUROLATON, mod. 358 Serie Inox. Manilla de Acero Inoxidable con roseta EUROLATON, Mod. 8002 Serie Inox. PARA BAÑOS: Bisagras de resorte con cierre suave 4x3" marca Jako. Placa de empuje en acero inoxidable. Manilla de empuje en acero inoxidable en abatimiento interior.	2	3	5	5
P-06	2.25	1.00	0.05	Puerta en madera de Caobilla en acabado de laca color blanco mate, con dos manos de poliuretano. Bastidor a base de peñazos de 1.5x1.5"	PARA INTERCOMUNICACIÓN: Bisagras para puerta de madera EUROLATON Mod. 3030. Cerradura especial canto recto de acero inoxidable EUROLATON, mod. 358 Serie Inox. Manilla de Acero Inoxidable con roseta EUROLATON, Mod. 8002 Serie Inox. PARA BAÑOS: Bisagras de resorte con cierre suave 4x3" marca Jako. Placa de empuje en acero inoxidable. Manilla de empuje en acero inoxidable en abatimiento interior.	0	0	0	0
P-07	2.25	0.95	0.05	Puerta en madera de Caobilla en acabado de laca color blanco mate, con dos manos de poliuretano. Bastidor a base de peñazos de 1.5x1.5"	PARA INTERCOMUNICACIÓN: Bisagras para puerta de madera EUROLATON Mod. 3030. Cerradura especial canto recto de acero inoxidable EUROLATON, mod. 358 Serie Inox. Manilla de Acero Inoxidable con roseta EUROLATON, Mod. 8002 Serie Inox. PARA BAÑOS: Bisagras de resorte con cierre suave 4x3" marca Jako. Placa de empuje en acero inoxidable. Manilla de empuje en acero inoxidable en abatimiento interior.	0	0	0	0
P-08	2.25	0.90	0.05	Puerta en madera de Caobilla en acabado de laca color blanco mate, con dos manos de poliuretano. Bastidor a base de peñazos de 1.5x1.5"	PARA INTERCOMUNICACIÓN: Bisagras para puerta de madera EUROLATON Mod. 3030. Cerradura especial canto recto de acero inoxidable EUROLATON, mod. 358 Serie Inox. Manilla de Acero Inoxidable con roseta EUROLATON, Mod. 8002 Serie Inox. PARA BAÑOS: Bisagras de resorte con cierre suave 4x3" marca Jako. Placa de empuje en acero inoxidable. Manilla de empuje en acero inoxidable en abatimiento interior.	0	0	0	0
P-09	2.40	2.85	0.05	Puerta corrediza a base de bastidor metálico de PTR de 2x2" y peñazos de la misma medida, formada de triplay de 6 mm en acabado de laca color blanco mate, con dos manos de poliuretano. Sistema de carretillas con dos ruedas en línea sobre riel de acero.	Placa de empuje en acero inoxidable Serie Inox.	CORRIMIENTO			
						IZQUIERDO	DERECHO	SUBTOTAL	TOTAL
						0	0	0	0
								TOTAL	12

PLANTA ARQUITECTÓNICA N. ±0.000