



PLANTA ARQUITECTÓNICA ALBAÑILERIAS NIVEL ±0.000
DETALLE 03

CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT / DEL MÉRIDA
CALLE 39 CON LA EXTENSIÓN DE 32
M-204 SECC. CATASTRAL 13 NUM. 512D MÉRIDA YUCATÁN

SÍMBOLO	INDICA	PROYECTO EJECUTIVO
	Panel de Precastado de Concreto de 1 cm de espesor con bastidores de PTR como parte del sistema midiendo en espesor 12 cms total nominal.	ALBAÑILERIAS
	Muro de panel de yeso (Tablaroca), pizado a postes de Lamina Galvanizada en ancho y calibre segun el caso para dar espesor indicado en muro.	
	Muro de panel de cemento (Durorock), pizado a postes de Lamina Galvanizada en ancho y calibre segun el caso para dar espesor indicado en muro.	PLANOS DE LOCALIZACIÓN
	Lambrin de panel de yeso (Tablaroca), pizado a postes de Lamina Galvanizada.	
	Lambrin de panel de cemento (Tablaroca), pizado a postes de Lamina Galvanizada.	NÚMERO DEL PLANO: UBICACIÓN DEL ARCHIVO:
	Muro de Concreto armado en espesor y acero segun calculo estructural (revisar planos estructurales)	
	Muro de Block de 15x20x40 armado con escalera y castillos ocultos, distancias segun calculo estructural (revisar planos estructurales)	
	Murete de capuchino a base de tabique 7x14x28 reforzado con castillos, distancias entre ellos segun calculo, y dala de cerramiento, (revisar planos estructurales)	
	Can de Madera, o de PTR, insertado en muro de Tablaroca segun el caso para recibir cancelerias o puertas.	

NOTAS INDICATIVAS

- Las cotas Rigen al dibujo.
- La distancia de entre ejes siempre será de 6 mts, con excepción de los que están indicados por arquitectura.
- Se respetarán las posiciones de los muros indicados por las cotas, y solo en caso de que exista diferencia de posición por motivos de obra, se informará de inmediato a Rivero Borrell - Gutiérrez Arquitectos, para dar la nueva posición avalada por arquitectura.
- Todos los muros que reciban marcos de puertas en sus costados o en sus esquinas, tendrán que ir reforzados con canes de madera de pino de primera, y en el caso de recibir puerta metálica el refuerzo detras del tablaroca será de PTR soldado a la estructura.
- Tanto el despiece y la posición correcta de los muros es responsabilidad del Constructor y tendrá que cruzar planos de albañilerias con medidas físicas en obra antes de comenzar a sembrar muros.



USO ESPECIFICO DEL PREDIO:
TIPO DE TRAMITE:

DATOS DEL PROPIETARIO		DATOS GENERALES	
NOMBRE:	No.:	DATOS DEL PREDIO	
CALLE:		CLAVE CATASTRAL:	USO
COLONIA:		ÁREA:	M2
DELEGACIÓN:		LOTE:	HABITACIONAL <input type="checkbox"/>
TELEFONO:		MEDIDA DEL FRENTE:	FONDO: m UNIFAMILIAR <input type="checkbox"/>
FIRMA:		DIRECCIÓN:	PLURIFAMILIAR (ECONÓMICO) <input type="checkbox"/>
DATOS DEL D.R.O		ENTRE LA CALLE:	No OFICIAL: <input type="checkbox"/>
NOMBRE:		Y LA CALLE:	COMERCIAL <input type="checkbox"/>
CÉDULA PROFESIONAL:		COLONIA:	SERVICIOS <input type="checkbox"/>
DIRECCIÓN:		DELEGACIÓN:	INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>
DELEGACIÓN:		DICTAMEN DE USO DE SUELO	
TELEFONO:		No. DE FOLIO:	FECHA:
FIRMA:		NORMATIVIDAD	
CORRESPBLE. INGENIERIAS		CONCEPTO	
NOMBRE:		ALTIMA MÁXIMA PERMITIDA	
CÉDULA PROFESIONAL:		COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO	
DIRECCIÓN:		COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO	
DELEGACIÓN:		COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DEL SUELO	
TELEFONO:		PORCENTAJE DEL ÁREA LIBRE	
FIRMA:		RESTRICCIÓN AL FRENTE	
		CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	
		RESTRICCIÓNES DIC. USO DE SUELO	

RIVERO BORRELL - GUTIERREZ
ARQUITECTOS

SELLO

ESCALA:
1 : 100

COTAS:
METROS

CLAVE:
AL-06

Este plano sustituye a los anteriores
REVISIÓN - 00 / 2 marzo 2018